

## HB Asortiman čekića

### TEŠKI ČEKIĆI

		HB 2000	HB 2500	HB 3100	HB 3600	HB 4100	HB 4700	HB 5800	HB 7000	HB 10000
Težinska klasa prenosnika <sup>1)</sup>	t	22-38	27-46	32-52	35-63	40-70	45-80	58-100	70-120	85-140
Servisna težina <sup>2)</sup>	kg	2000	2500	3100	3600	4100	4700	5800	7000	10000
Protok ulja	l/min	150-190	170-220	210-270	240-300	250-320	260-360	310-390	360-450	450-530
Radni pritisak	bar	160-180	160	180	160	180	160	160 - 180	160 -180	160 - 180
Broj udaraca	bpm	300-625	280-580	280-560	280-560	280-550	280-540	280-480	280-450	250-380
Radni prečnik alata		145	155	165	170	180	190	200	210	240
Radna dužina radnog alata	mm	665	680	745	770	820	860	865	935	880
Maks.hidraulični ulazna snaga	kW	57	66	81	90	96	108	117	135	159
Start - up mode		StartSelect	StartSelect	StartSelect	StartSelect	StartSelect	StartSelect	StartSelect	StartSelect	StartSelect
Garantovani nivo buke <sup>3)</sup>		120	121	119	121	123	126	121	121	123
Nivo zvučnog pritiska <sup>3)</sup>	R=10	91	91	90	92	93	96	92	92	93
Broj dela		3363 1027 61	3363 0926 91	3363 1056 51	3363 1003 01	3363 1126 55	3363 1027 51	3363 0904 73	3363 0904 81	3363 1003 91
Bezbednost i rad		3390 5090 01			3390 5096 01			3390 5005 01		

### Opremljen sa Dust Protector II

Radna dužina radnog alata	mm	600	640	700	720	775	800	810	885	880
Broj dela		3363 1044 17	3363 0938 71	3363 1056 49	3363 1007 79	3363 1125 32	3363 1044 61	3363 0904 75	3363 0904 83	3363 1003 61

1) težine primeniti samo na standardne nosače . Sve razlike moraju biti dogovoreni sa Atlas Copco i / ili proizvođačem nosača pre vezivanja.

2) Čekić i kućište čekića sa standardnim adapterom plus radni alat.

3) EN ISO 3744 , u skladu sa direktivom 2000/14/EC.

Važno : Detaljnije tehničke specifikacije su dostupne u proizvodno bezbednosnom uputstvu za rukovanje na [www.acprintshop.com](http://www.acprintshop.com) ( vidi tabelu gore za ID broj )

<b>RADNI ALATI</b> <b>Dužina alata</b>		HB 2000 1230 mm	HB 2500 1350 mm	HB 3100 1450 mm	HB 3600 1500 mm	HB 4100 1600 mm	HB 4700 1650 mm	HB 5800 1700 mm	HB 7000 1800 mm	HB 10000 1900 mm
Tip alata	Linija proizvoda	Broj dela								
Špic	Klasična linija	3363 1069 48	3363 0946 14	3363 0822 53	3363 1033 07	3363 0822 59	3363 1038 46	3363 0875 27	3363 0822 65	
Špic	SilverLine	3363 1069 58	3363 0949 19	3363 0918 01	3363 1033 22	3363 0944 53	3363 1038 53	3363 0914 20	3363 0914 23	3363 0981 07
Špic (XProfile)	Klasična linija	3363 1064 71	3363 1064 73	3363 1064 75	3363 1064 77	3363 1134 25	3363 1064 79	3363 1064 81	3363 1064 83	
Špic (XProfile)	SilverLine									3363 1064 85
Dleto (unakrsno)	Klasična linija	3363 1069 49	3363 0946 17	3363 0822 55	3363 1033 08	3363 0822 61	3363 1038 49	3363 0875 25	3363 0822 67	
Dleto (unakrsno)	SilverLine	3363 1069 59	3363 0949 18	3363 0918 00	3363 1033 23	3363 0944 54	3363 1038 54	3363 0914 21	3363 0914 24	3363 0981 05
Dleto (X profil)	Klasična linija	3363 1064 72	3363 1064 74	3363 1064 76	3363 1064 78	3363 1134 26	3363 1064 80	3363 1064 82	3363 1064 84	
Dleto (X profil)	SilverLine									3363 1064 86
Tup alat	Klasična linija	3363 1092 51	3363 0977 43	3363 0822 57	3363 1045 49	3363 0822 63	3363 1050 55	3363 0875 28	3363 0822 69	
Tup alat	SilverLine	3363 1092 49	3363 0977 63	3363 0918 02	3363 1045 61	3363 0944 55	3363 1050 59	3363 0914 22	3363 0914 25	3363 0990 51



Najnovija generacija Atlas Copco-vih teških čekića zahteva manji hidraulični ulaz iz nosača (mašine) zadržavajući maksimalne performanse udarača. Ovo omogućava da se koriste manji nosači što rezultira nižim troškovima investicija. Smanjuju se operativni troškovi, što rezultira smanjenju ukupnih troškova vlasništva.

#### Karakteristike i prednosti

- Conti Lube II (podmazivač)
- Energetski oporavak
- Vibro nečujan Plus sistem
- Prilagodivu snagu
- Automatska kontrola
- Selektovan start
- Vazdušno ipiranje rupa
- Dupli alat za učvršćivanje barova
- Antivibraciono zatezanje vijaka
- Interna kontrola ventila

#### Aplikacije

- Sekundarno razbijanje stena
- Primarno razbijanje stena
- Rušenja
- Iskop stena
- Rad na fondacijama
- Rad u tunelima
- Bagerovanje

#### Opcije:

- Štitnik od prašine (Dust Protector II)
- Komplet za postavljanje podvodne aplikacije
- Hidraulički kompresor & komplet instalacija za primenu u tunelima



*Atlas Copco*

**HB Hidraulični čekići**  
**2.000 - 10.000 kg**



**OVLAŠĆENI DISTRIBUTER  
 I SERVISER**

**Cummins SerboMonte d.o.o**  
 22310 Šimanovci, Dositejeva 39,  
 Tel: +381 22 850 850; centrala  
 fax; +381 22 850 860  
 Tel: +381 22 850 514;  
 Mob, +381 63 468 058;  
 E-mail: [rade.pavlica@cwb-ac.com](mailto:rade.pavlica@cwb-ac.com) ;  
[www.cummins.rs](http://www.cummins.rs)