

Nabojne ploče sa kretanjem napred - LF (Za slojeve od tankih do srednjih i zrnastih materijala)

Model		LF 50	LF 60	LF 80	LF100		LF 130	
		Petrol	Petrol	Petrol	Petrol	Dizel	Petrol	Dizel
Radna masa	kg	53	58	82	97	106	135	141
Frekvencija	Hz	95	95	95	95	95	95	95
Amplituda	mm	0,9	0,9	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
Centrifugalna sila	KN	8	10	19	17	17	20	20
Brzina	m/min	24	25	33	25	25	22	22
H/A vibracije, standardna ručka	m/s ²	6,9	7,9	6,7	6,0	9,3	5,4	9,3
H/A vibracije, vibr. skrać. ručka	m/s ²	1,8	1,9	1,2	1,3	1,9	1,1	1,9
Granični nivo buke	dB(A)	100	100	103	104	104	104	104
Jačina zvuka u uvu operatera	dB(A)	89	88	93	93	93	93	93
Dimenzije								
Širina ploče	mm	320	350	420	500	500	500	500
Dužina ploče	mm	505	505	570	595	595	580	580
LxWxH	mm	940x320x965	940x350x965	960x420x995	960x500x995	960x500x995	960x500x995	960x500x995
Motor								
Model		Honda GX100 SE3 SD	Honda GX100 SE3 SD	HondaGX160 UT1 SXS4 SD	HondaGX160 UT1 SXS4 SD	Hatz 1B20	HondaGX160 UT1 SXS4 SD	Hatz 1B20
Nominalna snaga	KW	2,2	2,2	2,2		2,2		2,9
Broj dela		3382 0000 32	3382 0000 33	3382 0000 25	3382 0000 28	3382 0000 30	3382 0000 34 1)	3382 0000 35 1)
Broj dela rezervoara za vodu		-	-	3382 0000 26 1)	3382 0000 31	3382 0000 29 1)	-	-



LF50

LF60

LF80



LF100

LF130

Nabojne ploče sa kretanjem napred - LF (Za rad na asfaltu je neophodan tank za vodu)

Model		LF 75		LF 100		
		Petrol	Petrol	Petrol	Petrol	Dizel
Radna masa	kg	92	95	103	107	116
Frekvencija	Hz	95	95	95	95	95
Amplituda	mm	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Sila /udarac	KN	15	15	17	17	17
Brzina	m/min	27	25	25	25	25
H/A vibracije, standardna ručka	m/s ²	6,0	6,0	6,0	6,0	9,3
H/A vibracije, vibr. skrać. ručka	m/s ²	1,2	1,2	1,3	1,3	1,9
Vodeni set	l	13	13			
Granični nivo buke	dB(A)	102	102	104	104	104
Jačina zvuka u uvu operatera	dB(A)	91	91	93	93	93
Dimenzije						
Širina ploče	mm	420	500	500	500	500
Dužina ploče	mm	570	570	595	595	595
LxWxH	mm	960x420x995	960x500x995	960x500x995	960x500x995	960x500x995
Motor						
Model		HondaGX160 UT1 SXS4 SD		HondaGX160 UT1 SXS4 SD		Hatz 1B20
Nominalna snaga	KW	4,1	4,1	4,1	4,1	2,5
Broj dela		3382 0000 23 1)	3382 0000 21 1)	3382 0000 31	3382 0000 27 1)	3382 0000 29 1)
Broj dela bez rezervoara za vodu		3382 0000 22	3382 0000 24	3382 0000 28	-	3382 0000 30



LF75



LF100



1) Sa točkovima za prevoz

Važno: Svi detalji merenja su dostupni u bezbednosnom uputstvu za rad proizvoda. Može se naći na www.acprintshop.com

Modeli LF 50 - LF 130

Primena :

- Sabijanje tanke do srednje slojevi zrnastih zemljišta
- Blok za popločavanje
- Popravka i održavanje radnih mesta rade kao što su prilaznih puteva ,trotoari i parkinzi

Prednosti :

- Velika brzina
- Udobnost rukovaoca
- Lak za prevoz
- Duži radni vek

Karakteristike:

- Specijalno projektovana donja ploča
- Jedinствена vibracija smanjenim rukovatima
- Točkovi za lak prenos oko gradilišta
- Sklopiva drška za lak transport i skladištenje
- Dug životni vek kaiša zahvaljujući hlađenju ventilatora i ventilacijom poklopca



Opcije:

- Blok komplet za popločavanje (LF75-130)
- Viličusaka na uređaju za podizanje (LF75-100, standardna na LF130)
- Rezervoar za vodu. Za ugradnju zemljišta ploče, LF75-LF100, na verzijama zemljišta i asfalta

Modeli LF 75 - LF 100

Primena:

- Asfaltne popravke i održavanje radova kao što su prilaznih putevi, trotoari i parkinzi
- Sabijanje tankih do srednjih slojeva granularnih zemljišta
- Blok za popločavanje

Prednosti:

- Velika brzina
- Udobnost rukovaoca
- Lak za prevoz
- Duži radni vek

Karakteristike:

- Pametna distribucija sistem vode
- Odvojiv, rezervoar 13 litara vode
- Patentirana vibracija smanjen ručka
- Specijalno projektovana donja ploča
- Točkovi za lakši transport oko gradilišta
- Sklopiva drška za lako skladištenje i transport

Okrugla ploča za nabijanje

LX90 ; Vibraciona ploča za nabijanje ima okruglu bazu koja omogućuje sabijanje do same ivice uz bandere, stubove, ograde, šahtove, odvodne otvore i temelje.

Karakteristike i prednosti

- Poseban okrugli dizajn
- Vrlo lako se okreće i menja smer u ograničenim prostorima

Primena

- Asfalt
- Pesak i šljunak
- Mulj



Model		LX 90
		Petrol
Tip startera		Manuelni start
Radna masa	kg	96
Frekvencija	Hz	75
Amplituda	mm	1,7
Centrifugalna sila	KN	16
Brzina	m/min	22
H/A vibracije, standardna ručka	m/s ²	6,1
Granični nivo buke	dB(A)	104
Jačina zvuka u uvu operatera	dB(A)	92
Dimenzije		
Prečnik ploče	mm	450
Visina	mm	920
Motor		
Model		HondaGX160
Nominalna snaga	KW	4,0
Broj dela		3382 0000 53

Važno: Svi detalji merenja su dostupni u bezbednosnom uputstvu za rad proizvoda. Može se naći na www.acprintshop.com

Atlas Copco

Nabojne ploče
sa kretanjem napred



**OVLAŠĆENI DISTRIBUTER
I SERVISER**

Cummins SerboMonte d.o.o
22310 Šimanovci, Dositejeva 39,
Tel: +381 22 850 850; centrala
fax; +381 22 850 860
Tel: +381 22 850 514;
Mob, +381 63 468 058;
E-mail: rade.pavlica@cwac.com ;
www.cummins.rs